

Plaatsing

- Cement tegels moeten worden geplaatst op een vlakke, droge en propere ondergrond. Nog aanwezig vocht veroorzaakt vlekken aan het oppervlak van de tegel.
- Laat voldoende ruimte tot afgewerkte vloer, dikte tegel + 5mm voor de lijm zodat u met een 10mm lijmkam kan werken.
- Sterke flexibele tegellijm aanbrengen op de grond en achterzijde van de tegels.
- Tegels plaatsen met de hand-geen hamer-met een kleine voeg (1 à 2 mm).
- Na plaatsing tegels reinigen met proper water. U verwijdert zo de dunne laag pigment poeder die eventueel nog aan het oppervlak aanwezig is.

Voegen

- Gebruik nooit gekleurd voegsel. Het pigment kan in de tegels trekken en kan niet meer verwijderd worden.
- Vul de voegen met een rubber aftrekker.
- Het overtollig voegsel moet onmiddellijk worden verwijderd met een spons en doek.
- Gebruik nooit zure producten om cementsluier te verwijderen. Zij tasten het oppervlak van de tegels aan.

Impregneren

- Mosaic sealer een solvent oplossing die vermijdt dat water en olie in de tegels dringt.
- Mosaic sealer dringt in de tegel, tegel blijft mat maar is beschermt.
- Mosaic sealer aanbrengen met een borstel op een droge propere vloer en navegen met een droge doek.
- Gebruik niet te veel anders droogt het overtollige op de tegels en krijgt u strepen.
- Doe een test op één tegel zodat u ziet hoeveel de tegels opnemen.

Onderhoud

- Reinig met een neutrale zeep geschikt voor kalkhoudende natuursteen.
- Gebruik nooit sterke detergents zure of chloorproducten.
- Hardnekkige vlekken kan u verwijderen met een scotch&brite schuurmatje en/of een solvent.

Intens gebruikte vloeren

Bars, winkels, restaurants enz. deze vloeren hebben een speciale behandeling nodig. Gelieve ons hiervoor te contacteren.